



**Extrusora para
filme de PVC
esticável.**

***EN Extrusion machine
for PVC stretch film.***

Garanta a **qualidade**
e a **rapidez** da sua
produção!

***EN Ensure **quality** and
production speed!***



Veja mais.
EN See more.



PERIFÉRICOS / EN PERIPHERALS



ENROLADEIRA

Enroladeira contraposta com troca automática para filme de PVC, com largura útil de 1800 mm e diâmetro de 300 mm.

EN WINDER

Double counterposed station, automatic change for PVC film, width of 1800 mm and diameter of 300 mm.




CONJUNTO EXTRUSOR

Cabeçote giratório com giro contínuo. Matriz diâmetro 350 mm, Anel de resfriamento com distribuidor de ar, sendo 01 entrada de 6" e 06 saídas de 4". Canhão e Rosca, construído em aço especial, nitretado, retificado e polido.

EN EXTRUDER SET

Continuous rotation swivel head. Die diameter of 350 mm. Air ring with distributor and cooling ring. Including the following features: one inlet of 6" and six outputs of 4" each. Barrell and Screw of special steel, nitrited, rectified and polished. Our production guarantees refers to the use of first class PVC granulated resins.



ANEL DE RESFRIAMENTO

Anel de resfriamento aerodinâmico, bi fluxo. Em alumínio.

EN COOLING RING

Cooling ring aerodynamic, bi-flow. Aluminum made.

NOSSA GARANTIA DE PRODUÇÃO ATEM-SE AO USO DE MATÉRIA-PRIMA CORRETA.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ø da rosca	L: D	Motor principal	Produção	Largura útil	Dimensões (CLA)	Cabeçote giratório	Potência total
90 mm	30:1	60 cv	220 kg/h	1800 mm	10000 x 4000 x 6100 mm	Contínuo 360°	100 kw

TECHNICAL INFORMATION

Screw Ø	L: D	Main engine	Production	Useful width	Dimensions (LWH)	Swivel head	Full potency
90 mm	30:1	60 cv	220 kg/h	1800 mm	10000 x 4000 x 6100 mm	Continuous 360°	100 kw