

MANCAIS DE TROCA RÁPIDA

EN SAFETY CHUCKS



Os mancais de troca rápida Pronatec, são desenvolvidos especialmente para otimizar o processo de troca de bobinas em suas operações de maneira rápida e segura. Seu sistema de trava é automático, por flange, com giro deslizante.

EN Safety chucks are specially developed to optimize the process of changing rolls in operations quickly and safety. Its automatic locking system is by flange, with sliding turn.

CARACTERÍSTICAS

Tamanho	Quadrado	Carga máxima	Torque máximo	Flange
30	30 mm	350 kgf	15 mkgf	Basculante
30 - 40	30 - 40 mm	700 kgf	30 mkgf	Deslizante
40 - 50	40 - 50 mm	1200 kgf	100 mkgf	Deslizante
50 - 80	50 - 80 mm	3500 kgf	235 mkgf	Deslizante

EN CHARACTERISTICS

Size	Square	Maximum load	Maximum torque	Flange
30	30 mm	350 kgf	15 mkgf	Tilt
30 - 40	30 - 40 mm	700 kgf	30 mkgf	Sliding
40 - 50	40 - 50 mm	1200 kgf	100 mkgf	Sliding
50 - 80	50 - 80 mm	3500 kgf	235 mkgf	Sliding

